



Trattamento	-		Quote lineari ed angolari		0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000
Materiale grezzo	mm	da 12	secondo UNI EN 22768-1		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
Sgrassaggio superficiale:				Smussi non quotati		Raggi non quotati				
Verniciatura esterna:				0.5x45°		Ra 0.5				
Verniciatura interna:										
Data	Disegnato	Controllato ed approvato	Tolleranze geometriche generali		Quote senza indicazioni di tolleranza		Rugosità Ra in micron		ATTENZIONE: IN QUALUNQUE SCALA, L'UNICO O DI QUALI-UNO DEI QUATTRO ANGOLI, SE NON ALTREMENTE INDIRIZIONATO, DEVE INTENDERSI DI 15°	
Firma	Zulian A	VANGELISTA A.	secondo UNI EN 22768-2 Classe L		Foti H7 Alberi h7		12.5µm			
			POWER PACK HYE 12-P/1,16 m.12V 1800W							
			Nome file		Software utilizzato				60EPE12H12VX	
			PROPRIETA' PRIVATA. SONO PROIBITE RIPRODUZIONI E/O UTILIZZAZIONI DI QUESTO DISEGNO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA							